

Ispezioni Televisive

Le ispezioni visive in foro o in tubazioni sono ormai sempre più richieste e le telecamere della Serie TC – caratterizzate dalla grande portabilità e dalla possibilità di essere alimentate a batteria – trovano applicazione in moltissime altre situazioni: per ispezionare piccole cavità, prefori, canne fumarie e condotte idriche. Piccole e facili da usare, possono validamente sostituire in molti casi anche gli endoscopi flessibili, restituendo immagini a colori a elevata risoluzione e senza distorsioni.

Telecamera da foro TC-30

Le ispezioni televisive in foro richiedono una strumentazione robusta e di dimensioni contenute, facile da utilizzare, destinata a fornire immagini di alta qualità anche in assenza di luce. Grazie al pratico cavo rigido (lungh.30m) in vetroresina con conduttori annegati internamente, la telecamera TC-30 può avanzare facilmente in fori (verticali o orizzontali) di piccolo diametro, rappresentando quindi una valida alternativa anche ai costosi sistemi di visione endoscopica. La telecamera TC-30 può essere collegata a qualsiasi apparecchio televisivo di fornitura Cliente dotato di ingresso video VCR; viene fornita completa di: avvolgicavo in plastica con contatti striscianti, testa illuminante a 9 LED, centratore, monitor 5.6" LCD TFT esterno, cavi di collegamento, alimentazione 12V con caricabatteria, borsa per il trasporto.



TC - 30

Caratteristiche tecniche TC-30

Telecamera:		Monitor 5.6" TFT LCD:	
Diametro	36mm	Pannello	SHARP
Sensore	1/4"	Dim.display	H116xV87mm
Risoluzione	470	Formato	H960 x V234 dot
Illum.min.	1 lux	Config.pixel	R-G-B Stripe
Auto iris	1/120.000	Tipo	TFT a matrice attiva
Alimentaz.	12Vdc	Retroillum.	Si
Consumo	3W	Temp.oper.	-10°C ++60°C
Illuminazione	9 LED	Alimentaz.	12Vdc
Protezione	IP68	Consumo	<7W

Modelli disponibili

TC-30	(TEL-201-000) cavo da 30m	Sistema base completo di: telecamera con alimentazione 12V (batteria ricaricabile), illuminazione a 9 LED, corpo in acciaio inox IP68, oblo' anteriore in vetro minerale antigraffio, cavo rigido in vetroresina da 30m montato su rullo avvolgicavo con contatti striscianti, centratore (diam.regolabile, max.200 mm), monitor 5.6" LCD TFT, borsa per il trasporto
-------	---------------------------	---



TC - 30 - SISTEMA COMPLETO

Accessori disponibili:

- Monitor LCD 7" alta risoluzione
- Scheda PCMCIA per registrare su PC portatile
- Versioni personalizzate con cavo fino a 100m di lunghezza

